

# SECTOR

Thermogeformtes  
Dach

mechanisch  
kippbare  
Ladefläche

2-teilige Polycarbon  
Windschutzscheibe  
(nur für Offroadeinsatz)

serienmäßige  
Seitenspiegel

einstellbare  
stickstoffunterstützte  
Stoßdämpfer

14" Aluminiumräder

Seilwinde mit  
Synthetikseil

**2-JAHRE**

**GARANTIE**

**HSUN**



## SECTOR 250

### Motor

Motorentyp	flüssigkeitsgekühlt, Einzylinder
Hubraum	250 ccm
Bohrung x Hub	65,5 mm x 68 mm
Kompressionsrate	9,5 : 1
Leistung max.	12 kW (16,32 PS)/7500 U/min
Drehmoment max.	18,5 Nm / 5000 U/min
Kraftstoffkapazität	13 L
Kraftstoffversorgungssystem	EFI (Elektronische Kraftstoffeinspritzung)
Geschwindigkeit max.	60 km/h
Starter	Elektrisch
EG-Fahrzeugklasse	T3b

### Rahmen

Getriebe	CVT L-H-N-R
Fahrssystem	2WD
Antriebsstrang	Kette
Federung vorne	Unabhängige Doppel-A-Arme
Federung hinten	Schwenkarm
Bremssystem	Hydraulische Scheibenbremse
Reifen vorne	AT 22x7-10 Radial
Reifen hinten	AT 22x10-10 Radial

### Maße

Abmessungen L x B x H	2450 mm x 1300 mm x 1660 mm
Wenderadius min.	3500 mm
Radstand	1780 mm
Bodenfreiheit	180 mm
Trockengewicht	298 kg
Nutzlast	125 kg
Ladefläche	584 x 838 x 203 mm
Anhängelast ungebremst	200 kg
Stützlast	29 kg

### Sonstiges

Treibstoff	Bleifreies Benzin
Kabine	